



СВЕТИЛЬНИК УЛЬТРАТОНКИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КРУГЛЫЙ IP20



13 мм |  | 22 мм


Ø120 мм

939111106
939111206

13 мм |  | 22 мм


Ø145 мм

939111109
939111209

13 мм |  | 22 мм

Ø170 мм

939111112
939111212
939111115
939111215

13 мм |  | 22 мм

Ø225 мм

939111118
939111218

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника с ЛН, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Диаметр монтажного отверстия, мм	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
939111106	6	2700	360	40	R _a >90	AC185-265	105	35 000	3 года	1/20
939111206	6	4100	400	40	R _a >90	AC185-265	105	35 000	3 года	1/20
939111109	9	2700	610	60	R _a >90	AC185-265	130	35 000	3 года	1/20
939111209	9	4100	660	60	R _a >90	AC185-265	130	35 000	3 года	1/20
939111112	12	2700	800	75	R _a >90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111212	12	4100	880	75	R _a >90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111115	15	2700	990	100	R _a >90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111215	15	4100	1100	100	R _a >90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111118	18	2700	1200	120	R _a >90	AC185-265	210	35 000	3 года	1/20
939111218	18	4100	1350	120	R _a >90	AC185-265	210	35 000	3 года	1/20